

Disciplinare di sicurezza
32.01

***MACCHINE E IMPIANTI PER LA
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI***

Trasferitori pneumatici per cereali trainati

Revisione:	del:
2.0	07/10/2011

Controllo del documento

Stato delle revisioni

Rev. n°	Motivo della revisione	Data
1.0	Prima stesura del documento (Delmastro)	25/09/2006
1.0	Approvazione CD	26/10/2006
1.1	Aggiornamento d'ufficio: a pag.4 inserimento richiesta manleva da inserire in ogni autodichiarazione, come concordato con CTS; eliminazione richieste certificazione secondo ISO/TS 15077, non applicabile per le macchine trainate, a pag. 4 nella richiesta di certificazione m) sostituito il riferimento alla norma CEI EN 60204-1 con CEI 44-5, norma che ha sostituito la precedente.	03/03/2008
1.1	Approvazione CD	01/04/2008
2.0	Aggiornamento in base alla nuova Direttiva 2006/42/CE ed alla normativa tecnica: UNI EN ISO 4254-1:2010. Approvazione CD	07/10/2011

Ai fini della certificazione VS ENAMA degli aspetti di sicurezza, i Trasferitori pneumatici per cereali trainati, oltre a seguire le indicazioni della Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42/CE), devono essere conformi alle seguenti norme:

UNI EN ISO 4254-1:2010 Macchine agricole - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali.

ISO 11684:1995 Trattori, macchine agricole e forestali, macchine a motore da giardinaggio - Segni grafici per la sicurezza e pittogrammi di segnalazione dei pericoli - Principi generali

Inoltre, ove ricorra:

- Direttiva 2004/108/CE - Compatibilità elettromagnetica, per le apparecchiature elettriche o elettroniche.
- Le indicazioni del Codice della Strada relativamente alla protezione delle parti pericolose (tramite barre, dispositivi amovibili, ecc.).

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'ENAMA

1. Dichiarazione CE di conformità.
2. Manuale di istruzioni.
3. Certificazione, con documentazione tecnica delle prove e/o delle verifiche effettuate, in relazione ai seguenti aspetti, ove ricorrano:
 - a) Stabilità della macchina, in condizioni di parcheggio secondo il punto 6.2.1.1 della UNI EN ISO 4254-1.
 - b) Resistenza dei ripari e delle barriere, sui quali l'operatore può salire durante il normale funzionamento della macchina, secondo il metodo di prova di cui all'Appendice C della UNI EN ISO 4254-1 (4.7.1 UNI EN ISO 4254-1).
 - c) Resistenza, ai carichi orizzontali, delle barriere utilizzate come protezione degli elementi mobili di lavoro, secondo il metodo di prova di cui all'Appendice C della UNI EN ISO 4254-1. (4.7.2 UNI EN ISO 4254-1).
 - d) Rumorosità della macchina, secondo l'appendice B della UNI EN ISO 4254-1 (4.2.2 UNI EN ISO 4254-1).
 - e) Idoneità tecnica alla circolazione stradale, ove ricorra (Artt. 107 e 110 C.d.S).
4. Certificazioni o autodichiarazioni attestanti la rispondenza della macchina o parti di essa alle seguenti prescrizioni tecniche, ove applicabili:

In ogni autodichiarazione deve essere riportato: "La responsabilità della veridicità della predetta dichiarazione è ascrivibile esclusivamente alla nostra società, per cui manleviamo e garantiamo espressamente Enama da ogni richiesta/conseguenza indennitaria e/o risarcitoria, a qualunque titolo connessa a detta dichiarazione, che dovesse provenire dalla nostra società e/o da soggetti terzi".

- a) Le forze di azionamento, i movimenti, il posizionamento e le modalità d'uso dei comandi sono conformi alla norma ISO 15077 (4.4.6 UNI EN ISO 4254-1 e 1.2.2 Direttiva 2006/42/CE).
- b) I segni grafici dei comandi sono conformi alla ISO 3767-1 e ISO 3767-2 (4.4.1 UNI EN ISO 4254-1 1 e 1.2.2 Direttiva 2006/42/CE).
- c) I dispositivi di supporto, eccetto le ruote, hanno una superficie di appoggio che limita la pressione di contatto con il terreno ad un valore massimo di 400 kPa (6.2.1.2 UNI EN ISO 4254-1).
- d) In assenza del piede di appoggio, il carico verticale sul punto di attacco del timone essere è a 500 N. (6.2.3 UNI EN ISO 4254-1)
- e) Certificazione attestante che l'equipaggiamento elettrico delle macchine azionate elettricamente è conforme alla CEI 44-5 (Specifica ENAMA).
- f) I circuiti e gli accessori idraulici sono conformi alla ISO 4413 (4.10.1 UNI EN ISO 4254-1).
- g) I sistemi pneumatici sono conformi alla ISO 4414 (4.11.1 UNI EN ISO 4254-1).
- h) Gli elementi della macchina che sono maneggiati dall'operatore soddisfano i requisiti del punto 4.14.4 della UNI EN ISO 4254-1 (4.14.4 UNI EN ISO 4254-1).
- i) La forza richiesta per l'operazione degli elementi ripiegabili manualmente non supera i 250 N inteso come valore medio durante tutta la corsa di apertura. La forza massima richiesta non supera i 400 N. (4.4.5 UNI EN ISO 4254-1)
- j) I dispositivi di supporto meccanici per effettuare operazioni di manutenzione resistono ad un carico pari a 1,5 volte il carico massimo ammissibile. (4.8.2.1 UNI EN ISO 4254-1).
- k) Se il dispositivo idraulico di bloccaggio dei supporti per la manutenzione non è posizionato direttamente sul cilindro idraulico, i tubi che lo collegano al cilindro resistono ad una pressione almeno uguale a 4 volte la pressione nominale massima di esercizio. (4.8.3 UNI EN ISO 4254-1).
- l) Certificazione attestante il tipo di estintore previsto (Specifica ENAMA).

Per accettazione

Timbro e firma

Data _____
